

# TDS NEW RESERVA 300

Fecha de revisión: /

Fecha de creación: 03/11/2021

Página 1/1

Características	Unidades	Propiedades	Pruebas y métodos de prueba
Diámetro	mm	24,0 ± 0,5	Medición electrónica, prueba interna.
Longitud	mm	44,0 ± 0,5	Medición electrónica, prueba interna.
		47,0 ± 0,5	
		52,0 ± 0,5	
Peso	g / unidad	6,1 (44mm)	Valor medio, no se usa para el control de calidad.
		6,5 (47mm)	
		7,2 (52mm)	
Tratamiento		Silicona de calidad alimentaria.	Conforme a las normativas de FDA, UE y LFGB, aprobado por un laboratorio externo acreditado.
Fuerzas de extracción a temperatura ambiente*	Newton	200 – 450	Medición electrónica, prueba interna.
Embalaje	unidades	1.000 unidades en una bolsa de polietileno, 2.000/ 3.000 unidades por caja.	Conforme a las normativas de FDA, UE y LFGB, aprobado por un laboratorio externo acreditado.
Paletas		Paletas de maderas no recuperables.	
Reciclado		Reciclable con envases de polietileno de baja densidad.	

\* Fuerzas de extracción medidas y referenciadas solo para las botellas que cumplen la Norma CETIE / DIN 12726.

FDA: Food and Drugs Administration

UE: Union Européenne

LFGB : Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch



VINVENTIONS



NOMACORC