

# FICHA TÉCNICA :

## ALGINATE E2F®

### FORMULACION

Preparación líquida a base de bentonita cálcica (E558) e de alginata de potasio (E402). Contiene sulfitos (E 220).

### ZONA DE APLICACIÓN

Auxiliar líquido de clarificación para una operación de tiraje en los vinos espumantes.

### ESPECIFICACIONES FISICAS-QUIMICAS

FISICAS	
Aspecto y color	Líquido beige clair
Densidad	1030 ± 5
QUIMICAS	
pH	3,5 ± 0,5
Anhidrido sulfuroso (E220)	1,5 ± 0,5 g/L
Materia seca	4,5 ± 0,3 %

LIMITES SUR EXTRAIT SEC	
Hierro	< 550 mg/kg
Plomo	< 5 mg/kg
Arsénico	< 3 mg/kg
Mercurio	< 1 mg/kg

### DOSIS RECOMENDADAS

**Dosis de empleo:** 7 à 10 cL/hL de vino a tirar

### MODO DE EMPLEO

El producto puede separar en 2 fases: agitar el producto antes del uso.

**Preparación:** disolver en tres veces su volumen de agua fresca antes empleo.

### Recomendaciones importantes:

- utilizar un recipiente inerte e limpio,
- utilizar el producto solamente después diluirlo con agua
- asegurar una buena homogeneidad del producto después del adición al vino

### CONSERVACION

En su embalaje de origen herméticamente cerrado, en un lugar fresco, limpio, seco et sin olor.

Respetar la DLUO (Fecha límite de utilización óptima) marcada en el envase. Utilizar rápidamente una vez abierto.

### CONDITIONAMIENTO

Bidón de 10 Kg.



LG/30-10-2019

Para uso enológico. Informaciones proporcionadas a título indicativo en el momento actual de nuestros conocimientos, sin compromiso ni garantías. Las condiciones de utilización del producto respetan la legislación vigente y las normas en vigor. Conforme al Reglamento UE n°2019/934 (y sus modificaciones).



**LAMOTHE - ABIET**  
 Avenue Ferdinand de Lesseps  
 33610, CANEJAN / BORDEAUX, FRANCE  
 Tél : +33 (0)5 57 77 92 92