

FICHA TÉCNICA : CHARBON SUPER ULTOSE TS

FORMULACIÓN

Carbón activo en polvo de tipo macroporoso (decolorante).

CAMPO DE APLICACIÓN

Corrección del color de los mostos manchados u oxidados y decolorante de los vinos blancos (provenientes de variedades negras de jugo blanco).

DOSIS RECOMENDADAS

10 a 100 g/hL según resultado de ensayos.

Reglamentación UE: dosis máxima legal: 100 g/hL.

MODO DE EMPLEO

Diluir en 10 veces su peso (en agua, mosto o vino) y mezclar hasta obtener una pasta homogénea antes de incorporarlo en el tanque a tratar. Para una buena homogeneización remueva regularmente durante el tiempo de contacto, el cual no deberá exceder 72 horas.

ESPECIFICACIONES

FISICAS		Arsénico	< 3 mg/kg
Aspecto & color	Polvo negro	Hierro	< 200 mg/kg
Humedad	< 20 %	Plomo	< 2 mg/kg
Cenizas	< 10 %	Mercurio	< 1 mg/kg
QUIMICAS		Cadmio	< 1 mg/kg
Cloruros	< 3 g/kg	Calcio	< 10 g/kg
Sulfatos	< 20 mg/kg	Zinc	< 25 mg/kg

CONSERVACIÓN

Conservar en su embalaje de origen herméticamente cerrado en un lugar fresco y seco. Respetar la Fecha Límite de Utilización Óptima. Utilizar rápidamente después de apertura.

ACONDICIONAMIENTO

Sacos de 5 kg y 17.5 kg.



AM/07-11-2019

Para uso enológico. Informaciones proporcionadas a título indicativo en el momento actual de nuestros conocimientos, sin compromiso ni garantías. Las condiciones de utilización del producto respetan la legislación vigente y las normas en vigor. Conforme al Reglamento UE n°2019/934 (y sus modificaciones) y al Food Chemical Codex (FCC).



LAMOTHE - ABIET
Avenue Ferdinand de Lesseps
33610, CANEJAN / BORDEAUX, FRANCE
Tél : +33 (0)5 57 77 92 92